


HRP: FRANTUMATORE GIREVOLE PER CEMENTO ARMATO

• Rotating concrete pulverizer • Broyeur rotatif à béton armé • Drehbarer Betonpulverisierer



Cilindro idraulico maggiorato per prestazioni elevate, completo di valvola powerspeed per rapido ciclo di lavoro

Strengthened hydraulic cylinder for high performances, including a powerspeed valve for a rapid work cycle

Vérin hydraulique renforcé pour des prestations élevées, avec soupape powerspeed pour un cycle de travail rapide


Vergrößerter Zylinder für Hochleistungen, mit Powerspeed-Ventil für einen schnellen Arbeitsverlauf

Montaggio cilindro rovesciato per eliminare tutti i danni allo stelo cilindro causati dal contatto continuo contro i tondi di armatura delle strutture

Overturned mounted cylinder in order to eliminate all stem damages caused by the continuous contact against the structures rebars

Montage inversé du vérin afin d'éliminer tout dommage à la tige du vérin causé par le contact continu avec les ronds à béton des structures

Umgekehrt montierter Zylinder, um die Zylinderschäden auszu-schalten, die vom wiederholten Kontakt mit den Bewehrungs-stählen verursacht werden können



Nessuna usura sulla struttura!

No wear on the structure!

Aucune usures sur la structure!

Kein Verschleiß der Struktur!

Robusta rotazione idraulica a 360° continua, dotata di motoriduttore sovradimensionato con valvole di controllo pressione ed anticavitazione

Heavy-duty 360° continuous hydraulic rotation equipped with an overdimensioned gear motor with pressure control and anticavitation valves

Robuste rotation hydraulique 360° continus, dotée d'un motoréducteur surdimensionné avec soupapes de contrôle de pression et anti-cavitation

Robuste kontinuierliche 360° hydraulische Umdrehung, die mit einem überdimensionierten Getriebemotor mit Druckregel- und Nachsaugventilen ausgestattet wird

Struttura, telaio e corpo mobile fabbricati da acciai speciali

Structure, body and mobile jaw realized with special steels

Structure, corps et mâchoire mobile réalisés avec des aciers spéciaux


Struktur, Körper und Gebiss werden durch Sonderstähle hergestellt

Tutte le parti strutturali delle zone di frantumazione sono protette da parti di usura intercambiabili a smontaggio rapido








All structural parts inside the crushing area are protected by interchangeable wear parts which are rapid to disassemble

Toute partie structurelle des zones de broyage sont protégées par des pièces d'usure interchangeable à démontage rapide

Alle Strukturteile der Abbruchzone sind durch austauschbare Verschleißteile geschützt, die schnell abzunehmen sind



Misure metriche - Metric measures - Mesures métriques - Metrische Abmessungen

	 kg*	A	B	P	 t**	FT	 mm	 t	 lt/1'	 bar	ROTATION 360°	
											mm	mm
HRP 130	1350	710	2200	700	728	60	200	14/16	70/100	345	20	90
HRP 180	1800	815	2410	800	836	77	200	18/22	180/250	345	20	90
HRP 250	2790	993	2860	980	1128	96	200	23/29	200/300	345	30	90
HRP 350	3200	1045	3290	1015	1240	119	250	30/35	250/350	345	30	100
HRP 450	4500	1150	3690	1103	1508	128	250	35/50	300/400	345	30-35	120
HRP 550	5680	1350	3800	1200	1600	160	350	50-70	350-400	345	30-35	150

* Peso senza sella - Weights without bracket - Poids sans platine - Gewicht ohne Sattel

** Forza calcolate al 75% della forza massima - Force calculated at 75% of the maximum force - Force calculée à 75% de la force maximum
Kraft berechnet an 75% der Höchstkraft

I prodotti e le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso - Products and technical specifications may change without previous notice
Equipments et caracteristiques technique peuvent etre modifiees sans preavis - Technische aenderungen vorbehalten